



тел. (495) 565-45-87, 777-84-80
http:// www.sazi.ru e-mail: tiprom@sazi.ru

Спецификация продукта* Лепта Химфрез

Очиститель

ТУ 2383-130-32478306-2010

Описание материала

Готовый к применению состав, представляющий собой смесь кислот с добавлением поверхностно-активных веществ.

Назначение материала

Предназначен для:

- обработки бетонных, цементных и кирпичных поверхностей с целью удаления цементной пленки без разрушения цементного камня перед нанесением проникающей гидроизоляции, штукатурки, краски, эпоксидных, полиуретановых и акрилатных наливных полов и шовных герметиков, устройством цементных, гипсовых и магнезиальных стяжек;
- очистки фасада от высолов, остатков цементного раствора и атмосферных загрязнений.

Свойства продукта

- Открывает поры, капилляры, удаляет цементное молочко, высолы.
- Увеличивает глубину проникновения химически активных частиц гидроизоляционных материалов проникающего действия в капилляры бетона.
- Удаляет цементную пленку не вызывая повреждений бетона, не изменяет pH.
- Увеличивает сцепление старого бетона с новым.
- Повышает адгезию штукатурных составов, краски, герметиков и т.д.
- Исключает необходимость механической очистки бетона.
- Снижает время, трудоемкость, и стоимость работ по подготовке поверхности.

Способ применения

- Работы с очистителем следует проводить при температуре не ниже 0° С.
- Обрабатываемую поверхность предварительно очистить от грязи, пыли, лакокрасочных покрытий и отслоившейся части бетона.
- Очиститель следует наносить на обрабатываемую поверхность при помощи кисти или валика, выдержать 1 – 3 минуты, смыть остатки раствора водой с применением щеток, либо обработать струей воды под давлением 100 бар.

Расход материала

1л на 3-4м² поверхности.

Технические показатели качества

Растворяющая способность:

- | | |
|--|-----|
| - кальция углекислого, г/100 мл очистителя, не менее | 14 |
| - кальция гидроокиси, г/100 мл очистителя, не менее | 8,5 |

Упаковка

Полиэтиленовые канистры объемом 1 и 5 литров.

Хранение и транспортировка

Следует хранить в закрытых складских помещениях при положительной температуре, не превышающей + 30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Допускается перевозка всеми видами транспорта при температуре не ниже -5 °С.

Меры безопасности

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Необрабатываемые поверхности, разрушаемые под действием разбавленных кислот (пластик, металл и пр.), а также растения защищать от попадания.

** Спецификация разработана 25.03.2014г.*

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 5654587 или на сайте www.sazi.ru.