

## Спецификация продукта\* Типром 80

### *Гидрофобизирующая добавка*

ТУ 2229-131-32478306-2010

#### **Описание продукта**

Кремнийорганический состав, представляющий собой 60%-ую водную эмульсию силанов и силоксанов.

#### **Назначение продукта**

Применяется при производстве ЖБИ, тротуарной плитки, штукатурки и других цементосодержащих изделий с целью снижения их водопоглощения.

#### **Особенности продукта**

- Не содержит соединений с активным водородом;
- Легко смешивается с водой;
- Экологически безопасен.

#### **Свойства**

- При малых концентрациях (до 0,3%) не изменяет кинетику твердения бетона;
- Снижает водопоглощение бетона;
- Не снижает прочности бетона;
- Увеличивает морозостойкость бетона;
- Увеличивает коррозионную стойкость бетона;
- Увеличивает стойкость бетона к сульфатам и щелочам.

#### **Способ применения**

- Работы с использованием жидкости следует проводить при  $t$  от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+35^{\circ}\text{C}$ .
- Перед смешиванием с водой добавку необходимо встряхнуть до получения однородной жидкости.
- Добавить жидкость непосредственно в воду затворения из расчета  $0,1 \div 1,5$  % от массы вяжущего (в соответствии с требованиями к конечным свойствам готового изделия).
- Смешать сухую смесь с водой затворения.

#### **Технические показатели качества**

Снижение водопоглощения  
бетона, изготовленного с добавлением  
жидкости, раз, не менее

6

#### **Упаковка**

Полиэтиленовый канистры 1, 5 и 10 л

#### **Хранение и транспортировка**

Гарантийный срок хранения 6 месяцев при  $t$   $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+30^{\circ}\text{C}$  в ненарушенной заводской упаковке, в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и отопительных приборов.

Допускается перевозка всеми видами транспорта при  $t$  от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+35^{\circ}\text{C}$ .

**Меры безопасности**

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки.

При попадании в глаза или на кожу промыть водой.

*\* Спецификация разработана 25.03.2014г.*

*Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 5654587 или на сайте [www.sazi.ru](http://www.sazi.ru).*