

## Спецификация продукта\* Типром А

### Состав антисептический

ТУ2386-071-32478306-2003

#### Описание материала

Концентрат, представляющий собой водный раствор активных веществ – антисептиков.

#### Назначение материала

- Для защиты строительных неметаллических материалов (древесина, кирпич, бетон, штукатурка, природный и искусственный камень и другие материалы минерального происхождения) от поражения плесенью, дереворазрушающими грибами, различными домовыми грибами и бактериями.
- Для внутренних и наружных работ.

#### Свойства продукта

- Проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину 0,5 – 5мм (в зависимости от пористости основания);
- Обладает комплексным действием: фунгицидным, альгицидным и бактерицидным;
- Не содержит соединений тяжелых металлов, хлор;
- Двойная обработка в сочетании с гидрофобизирующими покрытиями обеспечивает эффективную защиту на долгий срок.

#### Способы применения

- Работы проводить при температуре от +5 °С до +35 °С.
- Обрабатываемые поверхности очистить щеткой, шпателем и т.д.
- В зависимости от степени заражения поверхности приготовить рабочий раствор следующих концентраций:

<u>Материал/Степень заражения</u>	<u>Соотношение</u>
Сильнозараженное дерево	Концентрат
Сильнозараженные бетон, кирпич, штукатурка	Развести водой 1:1
Профилактика дерева, кирпича, штукатурки	Развести водой 1:3

- Рабочий раствор следует готовить в неметаллической посуде. Приготовленный рабочий раствор хранить в герметично закрытой таре не более 72 часов.
- Обработать зараженную поверхность при помощи кисти, валика или распылителя.
- После высыхания очистить поверхность щеткой, шпателем и т.д.
- Сильнозагрязненную поверхность рекомендуется обработать повторно не ранее чем через 24 часа.

#### Расход материала

1 л на 5 – 20 м<sup>2</sup> поверхности.

#### Упаковка

Полиэтиленовые канистры объемом 1 и 5 литров.

### **Хранение и транспортировка**

Следует хранить в сухих проветриваемых складских помещениях в ненарушенной упаковке при положительной температуре, не превышающей + 35°С. Состав следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей и паров агрессивных сред. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Допускается перевозка всеми видами транспорта при температуре от 0 °С до +35 °С.

### **Меры безопасности**

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки, респиратор. Во время работы не курить, не принимать пищу. По окончании работы руки и лицо вымыть с мылом. Для приготовления рабочего раствора не использовать пищевую посуду. Беречь от детей и животных.

*\* Спецификация разработана 25.03.2014г.*

*Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомиться с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 5654587 или на сайте [www.sazi.ru](http://www.sazi.ru).*