



## **Спецификация продукта\*** **Типром ОЦ**

### **Очиститель фасадов**

ТУ 2383-127-32478306-2005

#### **Описание материала**

Порошок белого цвета, легко растворимый в воде.

#### **Назначение материала**

Для удаления растворных пятен и солевых отложений (высолов) с кирпичной, каменной кладки. Удаляет соли преимущественно силикатного происхождения.

#### **Способ применения**

- Работы проводить в сухую погоду при температуре не ниже +5 °С по сухой поверхности.
- Растворить очиститель в теплой (от +40 до +50 °С) воде из расчета на одну весовую часть очистителя от пяти до десяти частей воды, в зависимости от степени загрязненности поверхности.
- Для исключения возможного разрушения нестойких покрытий обрабатываемых поверхностей, перед применением очистителя рекомендуется провести пробную обработку небольшого участка.

#### **При удалении растворных пятен**

- Максимально пропитать готовым составом «Типром ОЦ» остатки цементного раствора (от 3-х до 5-ти минут);
- Не допуская высыхания, очистить поверхность при помощи жестких щеток, смывая небольшим количеством воды, либо с помощью аппарата высокого давления (не менее 100 бар).

#### **При удалении высолов**

- Очиститель наносить на обрабатываемую поверхность при помощи кисти или валика в течение 3 – 5 минут, не допуская подтеков (предварительно возможно убрать избыток высолов сухой щеткой).
- Произвести удаление растворенных солей струей воды под давлением 100 бар.
- Через 10-15 минут после промывки водой для защиты фасадов от атмосферной влаги и связанных с этим повторных высолов, рекомендуется провести обработку поверхности гидрофобизирующим составом «ТИПРОМ К Люкс» в соответствии с инструкциями по работе с указанным продуктом.

#### **Расход материала:**

1 кг на 30-50 м<sup>2</sup>

#### **Технические показатели качества**

Растворяющая способность:

- |  |      |
|--|------|
| - натрия кремнефтористого, г/100мл<br>очистителя, не менее       | 0,49 |
| - кальция силикат (волластонит), г/100мл<br>очистителя, не менее | 0,31 |

**Упаковка**

Полиэтиленовые ведра по 1 кг.

**Хранение и транспортировка**

Следует хранить в закрытых складских помещениях при положительной температуре, не превышающей + 30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Допускается перевозка всеми видами транспорта при температуре не выше +35°C.

**Меры безопасности**

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Необрабатываемые поверхности, разрушаемые под действием разбавленных кислот (пластик, металл и пр.), а также растения защищать от попадания.

*\* Спецификация разработана 25.03.2014г.*

*Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомьтесь с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 5654587 или на сайте [www.sazi.ru](http://www.sazi.ru).*